

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**Krzesło biurowe obrotowe:**

1. Krzesła dostosowane do stanowiska pracy wyposażonego w monitory powinny spełniać wymagania określone w Kodeksie pracy w zakresie wdrożenia dyrektywy 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe - Dz. U. Nr 148, poz. 973);
2. Krzesło wyposażone w mechanizm ruchowy nieustannie podpierający plecy i kręgosłup, nieograniczający ruchu podczas siedzenia, umożliwiający synchroniczne odchylenie siedziska i oparcia, pozwalający swobodnie "kołysać się" w krześle lub zablokować jego oparcie i siedzisko w pięciu pozycjach, umożliwiający utrzymanie wygodnej i ergonomicznej pozycji podczas pracy. Krzesło musi posiadać zabezpieczenie typu Anti-Shock chroniące siedzącego przed uderzeniem oparcia w plecy. Krzesło musi posiadać płynną regulację wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Krzesło musi posiadać podłokietnik regulowany (górze-dół). Krzesło musi posiadać stały zagłówek w tkaninie wybranej dla siedziska i oparcia;
3. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną poliester 100 % typu Bondai lub Sempre w kolorze (wybór koloru po podpisaniu umowy - preferowany kolor beżowy lub brązowy) o odporności na ścieranie 130 000 ÷ 160 000 cykli Martindale. Gramatura 250g/m² ÷ 400g/m². Odporność na światło oraz na piling. Trudnopalność (papieros, zapalka). Gąbka siedziska i oparcia wykonana z pianki wylewanej lub równoważnej. Siedzisko i oparcie regulowane jedną dźwignią
4. Parametry techniczne:
 - Wysokość całkowita powinna zawierać się w przedziale od 1050 mm ÷ 1450 mm;
 - Wysokość siedziska powinna zawierać się w przedziale od 410 mm ÷ 590 mm;
 - Wysokość oparcia powinna zawierać się w przedziale od 535 mm ÷ 580 mm;
 - Szerokość oparcia powinna zawierać się w przedziale od 400 mm ÷ 500 mm;
 - Wysokość zagłówka (od siedziska) powinna zawierać się w przedziale od 740 mm ÷ 790 mm;
 - Głębokość siedziska 450 mm ÷ 500 mm;
 - Szerokość siedziska 480 mm ÷ 530 mm;
 - Wysokość podłokietnika 150 mm ÷ 250 mm;
 - Podstawa pięcioramienna, nylonowa, wyposażona w samohamowne kółka jezdne o średnicy 50 mm przeznaczone do podłóg twardych.