



Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Warszawa, 11 lutego 2015 r.

Zn. spr.: ZB.1301.2.2015

wg rozdzielnika

W związku z wejściem w życie Protokołu 24 do PUZP, przekazuję do stosowania, podstawowe rekomendacje realizacyjne w zakresie zaopatrywania pracowników PGL LP w „sorty” BHP, przypominając o ramowym charakterze tabel zawartych w Protokole 24.

Pragnę jednocześnie podkreślić, iż realizacja ustawowych obowiązków nałożonych na pracodawców a związana z zapewnieniem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego nie zwalnia wyżej wymienionych ze stosowania rachunku ekonomicznego przy zakupie powyższych elementów.

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
ds. GOSPODARKI LEŚNEJ

dr inż. Janusz Zaleski

Załącznik:

„Rekomendacje realizacyjne w zakresie zaopatrywania...”

Otrzymują:

Dyrektor regionalnej dykcji LP - wszyscy
Centrum Informacyjne LP
Zakład Informatyki LP
OTL Jarocin
✓ ORWLP Bedoń
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

510Z 107 9 1 16 LUT. 2015

806

**REKOMENDACJE REALIZACYJNE W ZAKRESIE ZAOPATRYWANIA
PRACOWNIKÓW PGL LP W SORTY BHP**

1. Środki ochrony indywidualnej (oznaczone w tabeli jako O) muszą spełniać wymogi zawarte w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
2. Przez pojęcie „ubranie” należy rozumieć komplet: kurtka i spodnie.

	pracownicy zaliczeni do 1 i 2 grupy (pracownicy administracyjni wykonujący obowiązki w terenie)	pracownicy zaliczeni do 4-7 grupy (pracownicy na stanowiskach robotniczych wykonujący obowiązki w terenie)	pracownicy zaliczeni do 9-10 grupy (pracownicy na stanowiskach robotniczych niewykonujący obowiązków w terenie)
Ubrania: letnie i ocieplane	<p>1. Ubranie letnie: Jakość szycia i tkanin ubrania roboczego letniego nie powinny być niższe niż obowiązujący mundur terenowy letni. Kolorystkę reguluje pkt. 3 wytycznych Ramowej tabeli.</p> <p>2 Ubranie ocieplane: Ocieplina musi posiadać parametry zabezpieczające użytkownika przed zimnem do minus 20 °C Kolorystkę reguluje pkt. 3 wytycznych Ramowej tabeli.</p> <p>UWAGA: Warunki dla tkaniny zastosowanej w ubraniu ocieplanym - wodoszczelność wg PN-EN 343: wysokość słupa wody min. 10 000. mm (98 kPa) - współczynnik oporu pary wodnej</p>	kolor ostrzegawczy (jaskrawe pomarańczowe lub seledynowe) z elementami odblaskowymi,	kolor zielony

	<p>wg PN-EN 343 (R_{et}) poniżej 15 $m^2 \cdot Pa/W$</p> <ul style="list-style-type: none"> - szwy podklejone taśmą PU - minimalne warunki dla ociepliny nie mogą być niższe niż stosowane dotychczas w mundurze terenowym zimowym. 	
<p>Kurtka przeciwdeszczowa, spodnie przeciwdeszczowe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - wodoszczelność wg PN-EN 343: wysokość słupa wody min. 10 000. mm (98 kPa) - współczynnik oporu pary wodnej wg PN-EN 343 (R_{et}) poniżej 15 $m^2 \cdot Pa/W$ - szwy poklezione taśmą PU <p><u>UWAGA</u></p> <p>Z uwagi na możliwość wystąpienia nieuzasadnionych, zawyżonych kosztów nabycia, dopuszcza się stosowanie na potrzeby OHZ odzieży deszczochronnej z elementami w kolorach ostrzegawczych jako alternatywa dla odzieży w kolorach ostrzegawczych.</p>	
<p>Ubranie całoroczne</p>	<p>powinno spełniać wymagania dla ubrania ocieplanego z zastrzeżeniem możliwości odpięcia ociepliny</p>	nie dotyczy
<p>Koszula robocza, t-shirt</p>	<p>koszula: 100% bawełna lub 80% bawełna+20% poliester, powinny odpowiadać kolorystyce ubrań letniego i ocieplanego,</p>	<p>nie dotyczy</p>
	<p>koszula: 100% bawełna (fianela), t-shirt – 100% bawełna</p>	

	t-shirt: 100% bawełna w kolorach j.w.	
bielizna termoaktywna	zalecana: wykonana z włókien poliestrowych lub poliamidowych, dwuwarstwowa konstrukcja dzianiny, szwy płaskie, właściwości bakterioostatyczne	
stuptuty	tkanina odporna na rozdzieranie: po wążku min 500 N, po osnowie min 700 N, - wodoszczelność wg PN-EN 343: wysokość słupa wody min. 10 000 mm (98 kPa) - współczynnik oporu pary wodnej wg PN-EN 343 (R_{et}) poniżej 15 m ² *Pa/W parametry nie mogą być gorsze niż parametry skarpet do munduru leśnika.	
skarpety	zalecana wymienna wkładka ociepiająca	
Buty (gumowe) wodooodporne i ciepłochronne		
Hełm ochronny	wymaganie dodatkowe dla używanych hełmów: nie pogorszone właściwości ochronne do -30°C (PN-EN 14052)	- zalecane jaskrawe kolory - wymaganie dodatkowe dla używanych hełmów: nie pogorszone właściwości ochronne do -30°C (PN-EN 14052)
Buty terenowe, wodochronne, z membraną oddychającą	Trzewik wykonany ze skóry licowej wodooodpornej, muszą posiadać membraną wodoszczelną, paroprzepuszczalną wprasowaną bezpośrednio na wewnętrzną stronę cholewki; membrana: - przepuszczalności pary wodnej nie mniej niż 2,0 mg/(cm2h) [PN-EN ISO 20344], - opór pary wodnej (R_{et}) poniżej 20 m ² *Pa/W [PN-EN ISO 11092:2014]	nie dotyczy